



המבצע אחראי לבדיקת מידות ולהתאמתן במקום. על המבצע לבדוק את כל המידות ועל כל שטח או א' התאמת ידו לנתכונ. אין לבצע מידות ע"פ מדידה מהשרטוט.

מקרא:

	קיר/ממדר ממשיר
	קיר/ממדר צומח
	קיר/ממדר מפסיק
	קיר זגל
	אלומנ במליה
	מאגר מים
	קורת מרנספורמצייה
	קורת מרומית
	רצפת מרנספורמצייה
	הגבהת הבנייה בקורה
	אלומנ דדור

הפצה: באמצעות מערכת לשיחוף קבצים

שינויים:

מחזור/תאריך	תיאור/עמך	מחזור/תאריך	תיאור/עמך
06/10/22	1	06/10/22	1

הערות כלליות:

- אין לבצע בדיקת היקף בניה מאושר כדון. ביצוע וקידום עבודות דירה רק בפקודת מנהל צמוד ובנוכחות מנהל עבודה ומספר ורשום.
- בדיקת הנחיה אחרת-טוב הבטון יהיה ב-230ספחות.
- יש לקרוא תוכנית זו יחד עם תכנית אדריכלות ושאר הנחיים.
- על הקבלן לוודא למחבנו על כל סטייה ו/או אי הבנה של תכנית זו ו/או סטס הביצוע.
- על הקבלן לשמור היטב, על פי כל דין, על דרישות בטיחות מחייבות.
- מחלקר ביצוע העבודות. אין לבצע הרבנות של אלמנטים ו/או הפותח באזור בו עובדים אנשים.
- עמדים יתמכו ב-22 עמדים.
- יש לבצע בדיקת בטיחות לציוד על פי דרישות הח"י 7, 21, 23-עמדים, בנבני מים יש לקחת דגישות לכדיקת מים ע"פ י"י.
- שדוללים ומעבדים יש לבצע בהתאם לתוכנית והיען הרלוונטי ולוודיע למחבנו על כל אי התאמה.
- יש לאסוף ע"פ חוק הבטון ובניה בהתאם לתחיות ולעני אסוף.
- גמר הבטון יהיה לפי תכנית אדריכלות, רצפת בטון ויחלקו בהליקופסר. שכתב שתיקה לפי הנחיה פטורית של המחבנו והמסירה, גמר רצפת בטון יהיה, כדוריד מניחה אחת, מסוקר.
- יש לממור את התקרה באזורים של מרנספורמצייה עד גמר התקפות הקומה ששעל.
- הפסקות יציקה.
- א. הפסקת יציקה יתוצמו עם המחבנו מראש. ב. בחקירת, הפסקת יציקה בחוטי תקרה.
- עמדים, תמיד רצפים עד תחתית תקרה/קורה.
- אין הפסקת יציקה לאורך אלמנט.
- ה. אלמנטים רפסודו, ראשי כלונס, קורות יסוד, יציקה מלאה ללא הפסקות.
- ב. גמר הקרה של הפסקת יציקה, תמיד היינו האורכי ממנה ממשיך לאלמנטים הממורים, במידה ולא מובהר בכנית, יש לרוע את המחבנו.
- עובי כיסוי הבטון ברכיבים הנמאים מתחת לפני הקרקע יהיה 25cm.
- עובי כיסוי הבטון ברכיבים הנמצאים מעל לפני הקרקע יהיה 25cm.
- הבטון יאסוף לדוגת חשיפה לפי סמלה לפי 3.2 בת"י 4661 חלק 1.
- סוג הפצה: 3- תי: 4466 חלק 3.
- תי: 4466 חלק 4.
- מיקום הנסדה של הבונה יקבע לפי תכנית אדריכל או למעט הנמדה לפי תכנית זו.
- מסמס התכנית לביצוע יהיה רק לאחר אישור אדריכל לתכנית.

הערות לתכנית ביסוס:

- יש להיבן כלונסאות לבדיקה טונית לפי תחנית יועץ קרקע.
- חובה להיבן צינור עשוי ליקוח על פי הנחיות יועץ אינסטלציה.
- יש לבצע ראשים רק לאחר אישור קונסטרוקטור לאיחוייה.
- חובה לבצע ניקוח ודירה קרקע יועץ ניקוח ודירה קרקע על פי חובה לבצע הארקט יסוד על פי יועץ חשמל.
- דו"ח הקרקע הינו מסמך כולו נפרד מתכנית זו.
- חובה להודיע למחבנו ויעוץ הקרקע לפני יציקת סודות ראשונים.

היחס

מועצה מקומית שהם

אדריכלות

אלישיב אדריכלות ובניה

שם הפרויקט:

גשר שוהם - כביש 444

שם התכנית:

תכנית יסודות עמוקים

סטטוס: תיון / אישור / תכנון / שרטוט / אישור

מחזור/תאריך: תכנון: שרטוט: אישור: 06/10/22 / אבי / יוסאל / אביחי

שם קובץ: 230-SVE / קני: 125 / 1:50

שם גיליון: 230-SVE-FN-100 / מס סידורי: 230

היוזמים: 6 / מ"מ: 06-40223 / פקס: 03-62223 / e-mail: office@syeng.co.il

שוכל יהודאי מהנדסים / תכנון ייעוץ והנדסה מבנים