

פרט F
קנ"מ 1:10



פרט E
קנ"מ 1:10



פרט D
קנ"מ 1:10



פרט C
קנ"מ 1:10



פרט B
קנ"מ 1:10



פרט A
קנ"מ 1:10



חתך F1 - F1
קנ"מ 1:10



חתך E1 - E1
קנ"מ 1:10



חתך D1 - D1
קנ"מ 1:10



חתך C1 - C1
קנ"מ 1:10



חתך B1 - B1
קנ"מ 1:10



חתך A1 - A1
קנ"מ 1:10



חתך F2 - F2
קנ"מ 1:10



חתך E2 - E2
קנ"מ 1:10



חתך D2 - D2
קנ"מ 1:10



חתך C2 - C2
קנ"מ 1:10



פרט G
קנ"מ 1:10



חתך G1 - G1
קנ"מ 1:10





המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום.
כל המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות או אי
התאמה יודיע למתכנן.
אין לבצע מידות ש"פ מדידה והתרסומ.

מקור:

הפעה:

שם:	תאריך:

שינויים:

0	18.08.22	הוצאת תכניות למכרז
מהדורה	תאריך	תיאור העדכון

הערות כלליות:

*על הקבלן לבקרם בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים ע"פ כל דין וכמ"ינת בנוי. נוף ובפש.
*סוג הפלדה יהיה FE-510 לפחות.
*הפלדה מסוגים ע"י הקבלן תיהיה מלדת פרופילים מעגולים, פרופילים מעוגלים, פחים, ציגורות בריל ענוג, החוברת בפלדה מסוג חב"ל.
הפלדה תיהיה חדשה, מגולוונת, בתי' פגיעה ו/או מוחדרת ע"י חלודה. ולכא קדיפה מחקלפת.
*הקבלן ימציא לתכנון מעודה מעשם ימדן הפלדה המגיגות שתכלדה מיועדת לעשיפם, מתאימה לפרופ הקבלים.
*על הקבלן לגיש לאישורו המוקדם ובכתב של המתכנן ובכלים של "דוגה (workshop drawings). אין לבצע ולייצר ללא אישורם המתכנן בכתב ולתכניות אלו.
*כל הריתוכים בוצעו בכיה המתאמה (אלא אם אושר אחרת ע"י המתכנן מראש ובכתב), עפ"י ת"י תקנים מקצועיים בעלי מעודה ועל-פי תפרט בכלל בין חברי פרק 19 - דרישות דרישות ת"י ודרישות התקנים האמריקאיים.
*התקנים רווחנו ביניהם ככל אורך התפנ. יש לדיי"ק בתיחוד הפרופילים שונים ובמקן תווה שהם כדי להבטיח התאמה עובה של התקנים בעת הריתוך.
*עובי הריתוך יהיה שווה לעובי הפרופיל הקטן ביותר כפול 1.2 .
*בכל מקרה שדרוש ריתוך אז קידוח חור נוסף באתר יש לקבל אישורו של המתקן בתקנים.
*כל עוד לא נתונה הנחיה אחרת - כל הבנים יהיו מגולדת אל-חדד בחוזק 8.8 בהתאם לת"י 1225 ותקן 898 ISO.
הבנים יחוזקו בדסקית קפ"ית או אוקולין.
אורך הבורג והתבריג יבטיחו שלאחר הידוק האומים לא יהיה לפחות פיסה מלאה אחת של התבריג מחוץ לאום הטליון חצי ידיו.
*התפרק מרבבורי ריתוך בתיבוקר ברגים ונקפן, תבוצע רק בשיפוי בהסכמה. כל הנפה תוסר או עבודה אבב הידוים אלה, על חשבון הקבלן.
*בקיקדה הראשה אחרת מעבקה הצבע תיהיה נקיי מאבק, בהבראשה פלדה - 2 שכבות יסוד מיצימום בעובי של 50 מיקרון כל אח.
*המבצע יהיה אחראי לכל הקיקה הידיות בתוכנית והתאמתן לתנאים בשטח לאחר מדידה.
המבצע יבדוק את כל הידות לפני תחילת העבודה ויתריע בפני המפקח על כל עוות או חוסר התאמה. האחריות עבור כל עיכוב /או תוספת בהוצאות שתגרם עקב חוסר התאמה תיהיה על המבצע.
*כל הידיות בתכנית נימתות במילימטרים.
*באלמנטים הקצרים מ-2מ' מטר, אין לבצע חיבורים והארכות.
*דיבור לא רבוע בתקנים בו מתחבר אלמנט נוסף.
*יש לייצב את עמודי התמכה לפני מתיחת חיזוקי רוח במישור הגג.

היזם:
מועצה מקומית שהם

אדריכלות:
שגב אדריכלים

שם הפרויקט:
פארק ספורט
שהם

שם התכנית:
גשר פלדה
גיליון פרטים

סטטוס:	לעיון ○	לאישור ○	למכרז ●	לביצוע ○

מהדורה:	תאריך:	תכנן:	שרטט:	אישר:
0	06/09/22	יואב	אור	אלון

שם קובץ:	-----
קנ"מ:	1:25, 1:50
מס' גרסה:	SYE-867-BR2-2001
מספר פרויקט:	867

היוזמים 6 אור יהודה
טל' 03-6420103
פקס 03-6420223
e-mail: office@syeng.co.il
שובל יהודאי מהנדסים
תכנון ייעוץ והנדסת מבנים

Tekla Structures